

1 Gefinex Gefitas® Feuchtigkeitssperren & Zubehör

1.1 Gefinex Gefitas® Alu 1500 RS

1) Gefinex Gefitas® Alu 1500 RS

Anwendung: Abdichtung auf erdberührten

Bodenplatten gegen Bodenfeuchtigkeit

(gem. DIN 18533/ W1-E)

Verlegen einer bitumenfreien

Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn.

Bei der Planung und Verarbeitung sind die

Gefitas®-Verlegeanleitung und/oder die

Ausführungsempfehlungen der zugehörigen

gutachterlichen Stellungnahme des iBMB

MPA Braunschweig zu beachten.

Auf Rohbetondecke aufbringen, Längsnaht mit

integriertem Klebestreifen verkleben,

ca. 5 cm Überlappung, frei von Bitumen und PVC

(emissionsarm nach EMICODE® EC1 plus)

Verarbeitung gemäß Gefitas®-Verlegrichtlinie

Produkt: Gefinex Gefitas® Alu 1500 RS

2.) Anschließen der Abdichtung an die
Mauerwerkssperre mit Gefitas® Dichtband

oder Gefitas® Dicht - und Klebstoff
gemäß Gefitas®-Verlegrichtlinie.

3.) Anschließen der Abdichtungen an
Durchdringungen (Rohrleitungen, etc.)
mit selbstklebender, (radondichter) Gefitas®
Manschette oder mit einseitig klebendem,
elastischem, (radondichtem) Gefitas®
Fixierband gem. Gefitas®-Verlegrichtlinie

4.) Anschließen der Abdichtung an
Mauerwerkssperre und aufgehende Bauteile
mittels (radondichtem) Gefitas® Systemzubehör
gem. Gefitas®-Verlegrichtlinie.

Menge: **Einheit:** m²

EP:

GP: